

Chrysler RSE Retention Harness 2008-up

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

INTRODUCTION

The CHRYSAV is designed to provide an audio/video input to the factory overhead video screen from the aftermarket radio.

- The CHRYSAV is designed to work with the overhead video monitors that **do not** have the DVD player built in.
- This harness **must** be used along with an Axxess interface.

Note: For models with a 3rd row RSE, only the 2nd row RSE will function.

APPLICATIONS

Chrysler	
Aspen	2008-2009
Town & Country	2008-2017
Dodge	
Durango	2008-2013
Grand Caravan	2008-up
Journey	2009-2010
Ram 1500	2009-2011
Ram 2500/3500	2010-2011

Jeep	
Grand Cherokee	2008-2013
RAM	
1500/2500/3500	2012
VOLKSWAGEN	
Routan	2009-2013

INTERFACE COMPONENTS

- CHRYSAV harness

TOOLS REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink
- Tape
- Wire cutter
- Zip ties
- Small flat-blade screwdriver

CONNECTIONS

- Connect the "A/V 1" RCA jacks to the aftermarket radios audio/video output. Connect **Yellow** to video-out, **Red** to right audio-out, and **White** to left audio-out.
- Disregard the "A/V 2" RCA jacks, they will not be used in this application.
- Connect the **Yellow** RCA jack labeled "BACKUP" to the aftermarket radios backup camera input.
- Connect the (3) loose **Black** wires to chassis ground.

Note: When programming the Axxess interface, ensure that the rear seat entertainment screen is fully closed.

Chrysler RSE Arnés de retención RSE 2008-up

Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

INTRODUCCIÓN

El CHRYSAV está diseñado para proporcionar una entrada de audio/video a la pantalla de video superior de fábrica desde la radio de mercado secundario.

- El CHRYSAV está diseñado para funcionar con los monitores de video superiores **que no** tienen el reproductor de DVD incorporado.
- Este arnés **debe** usarse junto con una interfaz Axxess.

Nota: Para los modelos con un RSE de la tercera fila, solo funcionará el RSE de la segunda fila.

APLICACIONES

Chrysler

Aspen	2008-2009
Town & Country	2008-2017

Dodge

Durango	2008-2013
Grand Caravan	2008 y mas
Journey	2009-2010
Ram 1500	2009-2011
Ram 2500/3500	2010-2011

Jeep

Grand Cherokee	2008-2013
----------------	-----------

RAM

1500/2500/3500	2012
----------------	------

VOLKSWAGEN

Routan	2009-2013
--------	-----------

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés CHRYSAV

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de ponchadora y conectores, o pistola de soldadura, soldadura y termocontracción
- Cinta • Cortacables • Zip lazos • Pequeño destornillador de cabeza plana

CONEXIONES

- Conecte las tomas RCA "A/V 1" a la salida de audio/video de las radios de posventa. Conecte **amarillo** a la salida de video, **rojo** a la salida de audio derecha y **blanco** a la salida de audio izquierda.
- No tenga en cuenta los conectores RCA "A/V 2", no se utilizarán en esta aplicación.
- Conecte la toma RCA **amarilla** con la etiqueta "BACKUP" a la entrada de la cámara de respaldo de las radios del mercado de accesorios.
- Conecte los (3) cables **negros** sueltos a la tierra del chasis.

Nota: cuando programe la interfaz Axxess, asegúrese de que la pantalla de entretenimiento del asiento trasero esté completamente cerrada.