

# IW 1/2" 950 18.0-EC C

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V

Rendelési szám 530189

GTIN 4030293242258



- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + 1/2"-os szerszám csatlakoztatás
- + Elektronikus gyorsfék
- + Elforgatható fogantyú szétkapcsolja a bot-fogantyút a motortól, ez jelentősen csökkenti a vibráció továbbítását
- + A maximális teljesítményt nyújtó erőteljes ütésmechanizmus lehetővé teszi pl. az elakadt, vagy rozsdás csavarkötések meglazítását még szélsőséges esetekben is.
- + Speed Command: Beállítási lehetőség három különböző fordulatszám-tartományban a különböző alkalmazásokhoz és ellenőrzött meghúzáshoz, ill. kioldáshoz
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Megerősített alumínium présöntésű hajtóműház az osztálya legmagasabb falvastagságával
- + Akkus védőelemmel az akkumulátor csomagok sérülései ellen a lerakásnál
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

|   |                    |
|---|--------------------|
| Akkumulátor feszültsége                   | 18 V               |
| Akkumulátor kapacitása                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Forgatónyomaték szintek                   | 3 fokozat          |
| Maximális forgatónyomaték, 1. szint       | 280 Nm             |
| Maximális forgatónyomaték, 2. szint       | 700 Nm             |
| Maximális forgatónyomaték, 3. szint       | 950 Nm             |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 500 1/perc     |
| Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat | 0 - 1000 1/perc    |
| Üresjárat fordulatszám 3. Sebességfokozat | 0 - 2100 1/perc    |
| Üresjárat ütésszám 1. szint               | 0 - 1000 1/perc    |
| Üresjárat ütésszám 2. szint               | 0 - 2000 1/perc    |
| Üresjárat ütésszám 3. szint               | 0 - 2450 1/perc    |
| Ütvecsavarozó szerszámtartó               | 1/2" kívül         |
| Méreték SzxHxM                            | 222 x 77 x 240 mm  |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül          | 3,1 kg             |

## Alapkészlet